


## DIN 558 - ISO 4018

**Désignation :**

une vis à tête hexagonale,  $\varnothing$  12 mm, filet métrique normal et 50 mm de longueur L, entièrement filetée =  
DIN 558 M12 x 50.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
s	8	10	13	17	19	22	24	30	36
e	8,63	10,89	14,20	18,72	20,88	23,91	26,17	32,95	39,55
k	3,5	4	5,5	7	8	9	10	13	15
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces								
10		5,11	11,1						
12		5,11	11,1	21,2					
16	3,37	5,11	11,1	21,2	30,2				
20	3,87	5,80	12,3	23,2	33,0	48,0	63,5		
25	4,49	6,65	13,9	25,7	36,6	53,0	70,2	126	
30	5,11	7,51	15,5	28,2	40,2	57,9	76,9	136	214
35	5,73	8,37	17,1	30,7	43,8	62,9	83,5	147	229
40	6,35	9,23	18,7	33,2	47,4	67,9	90,2	157	244
45	6,97	10,09	20,3	35,7	51,0	72,9	97,1	167	259
50	7,59	10,95	21,8	38,2	54,5	77,9	103	178	274
55	8,21	11,81	23,3	40,7	58,1	82,9	110	188	289
60	8,83	12,67	24,8	43,4	61,7	87,8	117	199	304
65		13,53	26,3	45,9	65,3	92,8	123	209	319
70		14,39	27,8	48,5	68,9	97,8	130	219	335
80			30,8	53,7	76,1	107	144	240	363
90			33,8	58,9	83,3	117	158	261	382
100			36,8	64,1	90,5	127	172	282	401
<b>Emball.</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		<b>50</b>			<b>25</b>		



**Filet :**  
suivant DIN 13 - tolérance 8 g.