



DIN 6798

Désignation :

une rondelle en éventail à denture extérieure, pour vis M12, avec \varnothing intérieur $d = 12,5 \text{ mm} = \text{DIN 6798A}$
- nom. 12.

Pour vis de \varnothing		d	D1	D2	S	S1	Poids en kg aux 1000 pièces		Emball.
Métr.	Whit.						Type A	Type V	
M2	1,8"	2,2	4,5	4,2	0,3	0,2	0,03	0,02	1000
M2,5		2,7	5,5	5,1	0,4	0,2	0,04	0,03	
M3		3,2	6	6	0,4	0,2	0,06	0,04	
M3,5		3,7	7	7	0,5	0,25	0,11	0,07	
M4	5/32"	4,3	8	8	0,5	0,25	0,14	0,1	500
M5	3/16"	5,3	10	9,8	0,6	0,3	0,28	0,2	
M6	1/4"	6,4	11	11,8	0,7	0,4	0,36	0,3	
M8	5/16"	8,4	15	15,3	0,8	0,4	0,8	0,5	200
M10	3/8"	10,5	18	19	0,9	0,5	1,25	1	
M12	1/2"	12,5	20,5	23	1	0,5	1,7	1,5	
M14	5/8"	14,5	24	26,2	1	0,6	2,4	2	100
M16		16,5	26	30,2	1,2	0,6	3	2,4	
M18		19	30		1,4	—	5		
M20		21	33		1,4	—	6		
M22	7/8"	23	36		1,5	—	7,5		100
M24	1"	25	38		1,5	—	8		
		25,8	40,8		1,5	—	9		
M27		28	44		1,6	—	12		100
M30		31	48		1,6	—	14		